CA615K

GANT SOUDEUR CROUTE ANTI-CHALEUR COUSU KEVLAR®

Réf. CA615K



Caractéristiques produit

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile. Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.

Croûte supérieure traitée anti-chaleur d'épaisseur 1,2 à 1,4 mm.
Doublure main : molleton.
Doublure manchette : toile coton de grammage 300 g/m².
Cousu fil Kevlar®.

COULEUR
Rouge

TAILLE
10

Utilisations produit - Risques

Chaleur

Usure

Industrie lourde

Certifications - Normes

CE

DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de protection.



EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)



EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)

- 4: Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
- 3: Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
- X: Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
- 4: Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
- X: Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

EN12477:2001/A1:2005 Gants de protection pour Soudeurs

- A: Autres procédés de soudage (moins grande dextérité) - type A

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
CA615K10	3295249021597	Rouge	10	60	12

proshop